

1. Indledning

Dette notat beskriver indhold af rapporten "Oversigt over grunddata" i Modul 5.3.2 Særlige vejtransporter.

Rapporten udskriver en oversigt over registrerede grunddata for hvert bygværk og underliggende anlægs-elementer.

Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner

Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:

Revision / Init Dato	Beskrivelse af revision
C / KIR 2004-08-05	Overleveret til CIBER. Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
A,B / FNJ 2004-08-04	Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

3. Vejledning

Specifikation af rapport på de følgende sider.

Indhold af: "Side 2"

"Denne rapport er kaldt med følgende parametre:" (udover de generelle)

- Udvalgte bygværker og elementer i anlægshierarkiet.
- Valg om underliggende elementer i anlægshierarkiet skal med (ja/nej).

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:

Kronologisk efter numrene i Anlægselementhierarkiet.

"Rapporten udskrives for følgende elementer:"

Som den generelle udskrift af udvalg af anlægselementhierarki.

Header

Følger den generelle skabelon.

Footer

Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat

Følger den generelle skabelon.

Sidetal

Følger den generelle skabelon

Indhold af: "Side 3"

Følger den generelle skabelon

Indhold af rapport

Bemærk at kravspecifikation er ændret så der nu kan oprettes flere sæt grunddata knyttet til bygværket eller underliggende elementer.

Specifikation:

Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
Bygværksidentifikation og - betegnelse angives én gang for hvert valgt bygværk.

”Element” <”Anlægselements placering i hierarki”; 3.1> <Anlægselementnummer; 3.1>
<Navn; 3.1>

”Maksimal spændvidde” <[M] Maks. spændvidde> ”m”
”Antal vognbaner” <[M] Antal vognbaner>
”Bemærkning om farligt gods” <Bemærkning om farligt gods>

Tabel med <Antal vognbaner> rækker med:

<u>Kolonne header:</u>	<u>Indhold:</u>
”Vognbane”	Tæller 1,2,3, ... <Antal vognbaner>
”Vognbanebredde [m]”	<[M] Vognbanebredde>
”Frihøjde [m]”	<[M] Frihøjde>
”Begrænsning for frihøjde”	<[M] Begrænsning for Frihøjde >
”Fritrumsprofil”	<Link til dokument> angives via: <Filnavn> ”-” <Titel/overskrift >” ⁽¹⁾

Note (1) Begge felter er fra kravspecifikationen krav 4.62

Eksempel:

Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Element: 112.3 Konstruktioner – Viaduktfag Jylland

Maksimal spændvidde 45 m

Antal vognbaner 8

Bemærkning om farligt gods Al kørsel med farlig gods skal foregå mellem 01 og 05 og skal godkendes af Vordingborg Politi.

Vognbaner

Vognbane	Vognbanebredde [m]	Frihøjde [m]	Begrænsning for frihøjde	Fritrumsprofil
1	2,00	5,50	Overvågningskamera	
2	3,50	6,00	Skilteportal	FARO_2001_DRIFT_Fritrumsprofil-Teg-001.pdf Fritrumsprofil, revideret 2001
3	3,50	6,00	Skilteportal	
4	3,50	6,00	Skilteportal	
5	3,50	6,00	Skilteportal	
6	3,50	6,00	Skilteportal	
7	3,50	6,00	Skilteportal	
8	2,00	5,50	Overvågningskamera	